




Optionaler Handwagen

Gemeinschaftsmuster Nr.: 000235429
 Gemeinschaftsmuster Nr.: 2098802

Merkmale / Vorteile

- Leichtes & robustes Rohrgerüst
- Schlauchhalter
- Motor von Honda
 - Qualitätsmotor
 - Störmeldung für Öl
- CatPump mit drei Kolben 
 - Ansaugen oder Direktzufuhr
 - Integriertes Chemikaliensystem
- Thermoventil
 - Schützt Pumpe vor Überhitzung
- Handwagen, optional
- Farbauswahl
 - rot, blau, grün, gelb, weiß

Die Spezifikationen können je nach Land unterschiedlich sein. Brendon behält sich jederzeit das Recht auf Änderung der Spezifikation vor.

- 15KPJ**
- Max. Druck: 1500 PSI / 103 BAR
 - Volumen: 2,9 GPM / 13,2 LPM
 - Pumpe: CatPump mit drei Kolben
 - Motor: Honda GX160 mit Seilzugstarter und Öl-Störmeldung
 - Antrieb: Zahnantrieb
 - Zufuhr: Ansaugen oder Direktzufuhr
 - Saugschlauch: 4,5m, 1"-Schlauch mit Ansaugfilter aus Edelstahl
 - Zuleitungsschlauch: 10m, 3/8", umflochten, mit Schnellschraubanschluss
 - Pistole: Mit drehbarem Anschlussstück und Schnellschraubanschluss
 - Lanze: 2-teilige Lanze aus Edelstahl, Länge: 1m
 - Düse: NZ15055
 - Kraftstoffverbrauch: 1,70 l/h (ca.)
 - Gewicht / Maße: 31 kg, 625mm x 430mm x 420mm
 - Thermoventil: Schützt die Pumpe vor Überhitzung
 - Chemisches System: Dosiertes Hochdrucksystem mit Einlassschlauch für die Chemikalien und Filter



Sandstrahler



Hochdruckstrahler für Kanalisation



Mobile Schlauchtrommel



Absaugvorrichtung