




Gemeinschaftsmuster Nr.: 000235429  
 Gemeinschaftsmuster Nr.: 2098802

## Merkmale / Vorteile

- Motor von Honda
  - Störmeldung für Öl
- Cat Pump mit drei Kolben 
  - Ansaugen oder Direktzufuhr
  - Integriertes Chemikaliensystem
- Thermoventil
  - Schützt Pumpe vor Überhitzung
- Edelstahlhalterung für Pistole & Lanze
- Farbauswahl
  - rot, blau, grün, gelb, weiß

<b>20KPS</b>	
<b>Max. Druck:</b>	2000 PSI / 140 BAR
<b>Volumen:</b>	2,9 GPM / 13,2 LPM
<b>Pumpe:</b>	CatPump mit drei Kolben
<b>Motor:</b>	Honda GX200 mit Seilzugstarter und Öl-Störmeldung
<b>Antrieb:</b>	Getriebekasten-Antrieb
<b>Zufuhr:</b>	Ansaugen oder Direktzufuhr
<b>Saugschlauch:</b>	4,5m, 1"-Schlauch mit Ansaugfilter aus Edelstahl
<b>Zuleitungsschlauch:</b>	10m, 3/8", umflochten, mit Schnellschraubanschluss
<b>Pistole:</b>	Mit drehbarem Anschlussstück und Schnellschraubanschluss
<b>Lanze:</b>	2-teilige Lanze aus Edelstahl, Länge: 1m
<b>Düse:</b>	NZ15055
<b>Kraftstoffverbrauch:</b>	1,70 l/h (ca.)
<b>Gewicht / Maße:</b>	67 kg, 1085mm x 600mm x 670mm
<b>Thermoventil:</b>	Schützt die Pumpe vor Überhitzung
<b>Chemisches System:</b>	Dosiertes Hochdrucksystem mit Einlassschlauch für die Chemikalien und Filter

Die Spezifikationen können je nach Land unterschiedlich sein.  
 Brendon behält sich jederzeit das Recht auf Änderung der Spezifikation vor.



Sandstrahler



Hochdruckstrahler für Kanalisation



Mobile Schlauchtrommel



Absaugvorrichtung