



Gemeinschaftsgeschmacksmuster-Nr.: 000235429  
 In Großbritannien eingetragenes Geschmacksmuster Nr.: 2098802

## Merkmale/Vorteile

- Auswahl zwischen benzin- oder dieselpetriebenen Löschnebelgeräten
- 940-l-Wassertank mit Schwallblechen
- 43-l-Strukturschaumstofftank mit überwachtem Einspritzsystem
- Einzigartige Brendon-Live-Schlauchhaspel
- Löschschaumlanze und -düse
- Löschschaumlanze komplett mit 65°- und 15°-Düsen
- Ideal für:
  - Fabrikgelände
  - Schwer zu erreichende Stellen
  - Kontrollierte Heidebrände
  - Immobilienverwaltung
  - Freiluftveranstaltungen
- Hohe Bodenfreiheit für den Einsatz in schwierigem Gelände

Technische Daten können in bestimmten Ländern abweichend sein. Brendon behält sich vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

<b>Max. Druck:</b>	<b>BFF30KPE/BFF30KLN</b> 3000 PSI / 207 BAR
<b>Volumen:</b>	3,3 GPM / 15 LPM
<b>Pumpe:</b>	Cat-Pumpe
<b>Motorauswahl:</b>	Honda GX390 Benzinmotor mit elektrischem Anlasser Yanmar L100N Dieselmotor mit elektrischem Anlasser Keilriemenantrieb
<b>Antrieb:</b>	940-l-Wassertank mit Schwallblechen
<b>Tank:</b>	15 m doppelt umflochtener Schlauch
<b>Förderschlauch:</b>	Mit Brückengewindestück und Schnellschraubanschluss
<b>Pistole:</b>	1 m Edelstahl-lanze aus zwei Teilen
<b>Lanze:</b>	Löschschaum- und Löschnebeldüse
<b>Düse:</b>	Voll straßenfähig mit geprüften Hebepunkten
<b>Fahrgestell:</b>	450 kg (Benzinmotor) 500 kg (Dieselmotor)
<b>Gewicht:</b>	3450 mm x 1600 mm x 1400 mm
<b>Maße:</b>	<b>Temperaturfühlerventil:</b> Schützt die Pumpe vor Überhitzung durch zurückfließende Luft
<b>Temperaturfühlerventil:</b>	Löschschaumzuführung über ein überwachtes Hochdruck-Chemikaliensystem
<b>Chemikaliensystem:</b>	



Sandstrahlreinigung



Abflussreinigung



Abnehmbare Haspel



Gulper-Pumpensatz