



EU-Geschmacksmuster Nr.: 000235429
 Englisch-Geschmacksmuster Nr.: 2098802

Merkmale / Vorteile

- Verwandelt Ihren Kaltwasser-Hochdruckreiniger in einen Warmwasser-Hochdruckreiniger
- Funktioniert mit jedem Brendon Hochdruckreiniger
- Erwärmt Wasser auf bis zu 140°C
- 18-Liter-Kraftstofftank
- Schweißfreier, langlebiger Boiler

Anschlussstutzen/Einlass:	3/8" Außengewinde
Anschlussstutzen/Auslass:	M22 x 1,5 Außengewinde
Netzanschluss:	1~230V-50Hz
Betriebsdruck:	Bis zu 200 bar (2900 PSI)
Durchfluss:	6 - 12 LPM
Abgehende Wassertemperatur:	30 - 140°C
Kraftstofftank:	18 Liter
Länge des Stromkabels:	5,5 m
Gewicht:	92 kg

Erwärmt kaltes Wasser auf 140°C. Abdeckung und Handwagen aus lackiertem Blech, zwei feststehende Räder + ein Rollfuß. Neuer leistungsstarker, hoch belastbarer Boiler komplett aus Edelstahl ohne Verschweißung. Doppelt gewickelte Spulen aus Stahlrohr und hoch Temperatur beständigem Lack (30 m). Direkt mit dem Gebläse und der Diesel-Kraftstoffpumpe verbundener Einphasen-Verbrennungsmotor. Steuerkonsole mit Ein-/Aus-Schalter und Thermostat. Mindestdruck für Wasserzufuhr: 4 bar (60 PSI). Sicherheitsausstattung: Kontrollventil, Sicherheitsventil und Durchflussmesser zur Überprüfung, ob Wasser fehlt.

Die Spezifikationen können je nach Land unterschiedlich sein.
 Brendon behält sich jederzeit das Recht auf Änderung der Spezifikation vor.



Sandstrahler



Hochdruckstrahler für Kanalisation



Mobile Schlauchtrommel



Absaugvorrichtung