




Optionale Schlauchtrommel

Gemeinschaftsmuster Nr.: 000235429
 Gemeinschaftsmuster Nr.: 2098802

Merkmale / Vorteile

- Direktantrieb
- Gestell ist an Dreipunktwinde angeschlossen
- Ansaugen oder Direktzufuhr
- Cat Pump mit drei Kolben 
- Thermoventil
 - Schützt Pumpe vor Überhitzung
- Optionale Schlauchtrommel (siehe Bild oben)

30KPTO	
Max. Druck:	3000 PSI / 207 BAR
Volumen:	1000 U/min – 6,0 GPM / 27,3 LPM 540 U/min – 3,3 GPM / 15 LPM
Pumpe:	CatPump mit drei Kolben
Motor:	entfällt
Antrieb:	Direktantrieb
Zufuhr:	Ansaugen oder Direktzufuhr
Saugschlauch:	4,5m, 3/4"-Schlauch mit Ansaugfilter aus Edelstahl
Zuleitungsschlauch:	15m, 3/8", umflochten, mit Schnellschraubanschluss
Pistole:	Mit drehbarem Anschlussstück und Schnellschraubanschluss
Lanze:	2-teilige Lanze aus Edelstahl, Länge: 1m
Düse:	NZ15045 – 540 U/min NZ1508 – 1000 U/min
Kraftstoffverbrauch:	entfällt
Thermoventil:	Schützt die Pumpe vor Überhitzung
Chemisches System:	Dosiertes Hochdrucksystem mit Einlassschlauch für die Chemikalien und Filter (funktioniert nur mit Zufuhr durch Ansaugen)

Die Spezifikationen können je nach Land unterschiedlich sein.
 Brendon behält sich jederzeit das Recht auf Änderung der Spezifikation vor.



Sandstrahler



Hochdruckstrahler für Kanalisation



Mobile Schlauchtrommel



Absaugvorrichtung